

# RLC 모의 수동부하장치



## ● Specification

- ▶ 정격전압 : 3상 AC 380V
- ▶ 정격 용량
  - 무효전력 부하 : 최대 200kVar (인덕터, 캐패시터)
  - 유효전력 부하 : 최대 200kW (저항)
- ▶ 정격주파수 : 60Hz
- ▶ 전원공급 방식 : 3P 4W
- ▶ 제어 전원 : AC 220V 60Hz
- ▶ 전압 / 전류 표시
- ▶ 무효전력 / 유효전력 / 역률 표시
- ▶ 부하 모듈의 동작 상태 표시
- ▶ 부하 조정 범위 : 최소 10VAR / 10W 단위
- ▶ 통신 : Ethernet TCP/IP, RS-232, RS-485
- ▶ 조작 프로그램 OS : 윈도우 XP 이상
- ▶ 수동 조작 및 자동 조작 기능
- ▶ 스케줄 운전 기능

## ● Application

- ▶ 전력 변환 장치의 각종 부하 시험
  - 정격 부하 시험, 부하 변동 시험 등
  - 용량성 부하와 유도성 부하 시험
  - 불평형 부하 시험



# DC 부하장치



## ● Specification

- 정격전압 : DC 1500V, DC ±750V
- 정격 용량 : 최대 100kW (저항)
- 전원공급 방식 : DC 3P / 3W
- 제어 전원 : AC 220V 60Hz
- 전압 / 전류 표시
- 전력 표시
- 부하 모듈의 동작 상태 표시
- 부하 조정 범위 : 최소 10W 단위
- 통신 : Ethernet TCP/IP, RS-232, RS-485
- 조작 프로그램 OS : 윈도우 XP 이상
- 수동 조작 및 자동 조작 기능
- 스케줄 운전 기능

## ● Application

- DC 전력 변환 장치의 각종 부하 시험
  - 정격 부하 시험, 부하 변동 시험 등
  - 스케줄 운전을 통한 장기 신뢰성 시험

